




# BRANNSLOKKERE

# TVERS IGJENNOM NOHA KVALITET!

NOHA NORWAY AS er verdens ledende produsent av brannslangetromler og Norges største leverandør av brannslukningsutstyr. Vi tilbyr et bredt spekter av brannslukkere som tilfredsstiller de strengeste krav til kvalitet.

Brannslukkerne er sertifisert og produsert etter NS-EN3, Europeisk Standard for Håndslukkere, og M.E.D. 96/98/EC (Marine Equipment Directive) 

BRANNKLASSE	A slokker vann	AB slokker skum	ABC slokker pulver	BC slokker pulver	B slokker CO <sub>2</sub> *	AF slokker wet chemical
<b>A</b> Brann i tre, papir og tekstiler ect.	•••	•••	•••	–	–	••
<b>B</b> Brann i væsker som bensin, olje, maling ect.	–	•••	•••	•••	•••	–
<b>C</b> Brann i gasser som propan, butan og acetylen ect.	–	–	••	••	–	–
<b>F</b> Brann i animalske-/vegetabiliske oljer og fett	–	–	–	–	–	•••
Brann i elektriske anlegg	–	–	•••	•••	•••	–
*kun innendørs ••• Velegnet      •• Egnet      – Uegnet						

## • FRITYR SPESIAL HÅNDSLOKKER



### NOHA F6G

Brann i fritureoljer er, på grunn av høye antennestemperaturer, vanskelige å slokke. Vanlige håndslukkere er ikke effektive nok for denne type brann, da de ikke kjøler nok og dermed risikerer gjenantennelse som kan utsette brukeren for fare. Det trengs en friture spesial som inneholder wet chemical slukkemiddel.

Friture spesial håndslukker er spesielt utviklet for å slokke brann i fritureoljer og fett, velegnet også på vegetabiliske oljer. Den er effektiv nok til å slokke brann i friturekoker med opptil 75 liter olje. Slukkemiddelet kjøler og emulgerer oljen, og forsegler overflaten for å hindre gjenantennelse

Art. nr.	Modell	Brannklasse	EN-3 effektkl.	MED 	Effektiv tømmetid	Total vekt	L x B x H
420152	NOHA F6G	AF	13A/75F		46 sek.	12,2 kg	182 x 242 x 533 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Mål uten slange når strålerør står i holder. Mål inkl. slange: 182 x 300 x 650

## • TRYKKLADETE PULVERSLOKKERE

NOHA trykkladete pulverslokkere kan svært gjerne kalles for "universal" slokkere, og er spesielt egnet for slokking av branner i tidlig fase. Slokkerne inneholder et ABC kvalitetspulver med høy slokkeeffekt og egenskap til å slokke de fleste brantilløp i hjemmet og på arbeidsplassen. Egnede mot brann i tre, tekstiler, væske, gass og elektrisk utstyr. Slokkerne er enkle å operere for brukere som har fått en grunnleggende opplæring i brannslukking. Innehar alle nødvendige godkjenninger.



### NOHA P2G

2 kg pulverslokker.  
Inneholder 2 kg ABC ammonium fosfat pulver.  
Slokkeren tar liten plass og er lett å bruke. Egnede bruksområder er bil, båt, campingvogn og lignende.



### NOHA P6G

6 kg pulverslokker.  
Inneholder 6 kg ABC ammonium fosfat pulver.  
Egnede bruksområder er boliger, kontor, butikk, bil, verksted og lignende.



### NOHA P9G

9 kg pulverslokker.  
Inneholder 9 kg ABC ammonium fosfat pulver.  
Egnede bruksområder er større industri, verksted og lignende.



### NOHA P12G

12 kg pulverslokker.  
Inneholder 12 kg ABC ammonium fosfat pulver.  
Egnede bruksområder er større industri, verksted og lignende.

Art. nr.	Modell	Brannklasse	EN-3 effektkl.	MED 	Effektiv tømmetid	Total vekt	L x B x H
420102	NOHA P2G	ABC	13A/89B/C	Ja	11 sek.	3,3 kg	110 x 145 x 315 <sup>2</sup>
420122	NOHA P6G	ABC	43A/233B/C	Ja	17 sek.	9,1 kg	160 x 215 x 510
420124	NOHA P9G	ABC	43A/233B/C	Ja	17 sek.	13,5 kg	182 x 226 x 605
420123	NOHA P12G	ABC	55A/233B/C	Ja	22 sek.	17 kg	200 x 235 x 600

<sup>2</sup> Uten brakett

## • VANN OG SKUMSLOKKERE

### VANNSLOKKERE

NOHA vannslokkere benyttes først og fremst i områder hvor trykkvann ikke er tilgjengelig. Vann er spesielt effektivt mot brann i fibrøse materialer som tre, papir og tekstiler, klasse A. I kombinasjon med pulverslokker vil vannslokkere være egnet til etterslokking av brann i møblelement, klær, gardiner etc. Vannslokkeren er enkel å lade om etter bruk og innehar alle nødvendige godkjenninger.



#### NOHA 9V

9 liter vannslokker.  
Inneholder 9 liter vann.  
Produsert i rustfritt materiale og leveres med innvendig CO<sub>2</sub> drivgasspatron for trykksetting av beholder. Arbeidstrykk 15 bar.

#### NOHA 9VF

9 liter vannslokker.  
Inneholder en premiks av vann og 4 kg kaliumacetat som holder vannet frostfritt ned til -30°C. Produsert i rustfritt materiale og leveres med innvendig CO<sub>2</sub> drivgasspatron for trykksetting av beholder. Arbeidstrykk 15 bar.

### SKUMSLOKKERE

NOHA skumslokkere er særlig effektive mot brann i brennbare væsker i tillegg til brann i treverk, tekstiler og andre fibrøse materialer, klasse AB. Skummet har en kvelende og kjølede slokkeeffekt. I tillegg vil skummet forsegle overflaten av den brennbare væsken som igjen vil hindre avgassing og reantennelse. Skumslokkere er et ypperlig supplement til pulverslokkere og brannslangetromler. Slokkerne er enkle å operere for brukere som har fått en grunnleggende opplæring i brannslukking. Innehar alle nødvendige godkjenninger.



#### NOHA S6G

6 liter skumslokker.  
Inneholder 6 liter premiks av vann og AFFF skum.  
Egnet bruksområde er kontor, næringsbygg, bilverksted, trykkerier, bensinstasjoner og andre områder med petroleumsprodukter og brennbare væsker. For lang levetid og sikker bruk er beholderen innvendig behandlet for å unngå korrosjonsproblemer.



#### NOHA S9G

9 liter skumslokker.  
Inneholder 9 liter premiks av vann og AFFF skum.  
Egnet bruksområde er kontor, næringsbygg, bilverksted, trykkerier, bensinstasjoner, petrokjemisk industri og andre områder med petroleumsprodukter og brennbare væsker. For lang levetid og sikker bruk er beholderen innvendig behandlet for å unngå korrosjonsproblemer.

Art. nr.	Modell	Brannklasse	EN-3 effektl.	MED 	Effektiv tømmetid	Total vekt	L x B x H
311111	NOHA 9V	A	13A	Ja	65 sek.	15,2 kg	183 x 350 x 610
310110	NOHA 9VF	A	13A		70 sek.	16,6 kg	183 x 350 x 610 <sup>3</sup>
420151	NOHA S6G	AB	21A/183B		29 sek.	10,4 kg	182 x 242 x 530
420150	NOHA S9G	AB	27A/233B	Ja	40 sek.	14,8 kg	200 x 251 x 605

<sup>3</sup> Frostfritt ned til -30°C

## • CO<sub>2</sub> SLOKKERE

CO<sub>2</sub> er særlig effektiv mot brann i elektrisk og elektronisk utstyr, brannfarlige væsker og gasser, klasse B. CO<sub>2</sub> fortrenger oksygen og slokker ved kveling av brannen uten at det oppstår sekundærskader og forurensing av miljøet. CO<sub>2</sub> gassen er kondensert og holder en temperatur på rundt -78°C ved utløp. Ved bruk av større mobile enheter innendørs skal en være oppmerksom på at CO<sub>2</sub> i høye konsentrasjoner kan fortrenge og senke oksygen-nivået i rommet. Dette kan medføre fare for liv og helse. 1 kg CO<sub>2</sub> gir ca. 560 liter CO<sub>2</sub> gass. Allerede 6% CO<sub>2</sub> innblanding kan medføre fare. 28% innblanding senker O<sub>2</sub> nivået ned til 15%. Innehar alle nødvendige godkjenninger som finnes for de respektive typene.

### CO<sub>2</sub> HÅNDSLOKKERE



#### NOHA K2G

2 kg CO<sub>2</sub> slokker.  
Inneholder 2 kg CO<sub>2</sub>.  
Egnet bruksområde er datarom, tekniske rom, ved elektriske tavler og annet elektronisk utstyr.



#### NOHA K5G

5 kg CO<sub>2</sub> slokker.  
Inneholder 5 kg CO<sub>2</sub>.  
Egnet bruksområde er datarom, tekniske rom, ved elektriske tavler og annet elektronisk utstyr.

### MOBILE CO<sub>2</sub> AGGREGAT



#### NOHA K10

Mobilt 10 kg CO<sub>2</sub> aggregat.  
Inneholder 10 kg CO<sub>2</sub>.  
Snøhorn med forlengelsesrør, pressgrip ventil og 2,5 m slange.  
Opsjon: Kan leveres med forlengelsesrør og dyse for bruk på helikopterdekk.  
Egnet bruksområde er helikopterdekk, strøm aggregat, tavlerom og lignende.



#### NOHA K20

Mobilt 20 kg CO<sub>2</sub> aggregat.  
Inneholder 20 kg CO<sub>2</sub>.  
Snøhorn med forlengelsesrør, pressgrip ventil og 5 m slange.  
Opsjon: Kan leveres med forlengelsesrør og dyse for bruk på helikopterdekk.  
Egnet bruksområde er helikopterdekk, strøm aggregat, tavlerom og lignende.

Art. nr.	Modell	Brannklasse	EN-3 effektkl.	MED	Effektiv tømmetid	Total vekt	L x B x H
420029	NOHA K2G	B	34B	Ja	7,9 sek.	5,3 kg	117 x 265 x 521 <sup>4</sup>
420025	NOHA K5G	B	89B	Ja	11,7 sek.	12,4 kg	162 x 333 x 668 <sup>4</sup>

<sup>4</sup> Inkl. snøhorn

Art. nr.	Modell	Brannklasse	DNV PED	Effektiv tømmetid	Total vekt	L x B x H
110023	NOHA K10	B	Ja	40 sek.	51,9 kg	445 x 432 x 1360 <sup>5</sup>
110024	NOHA K20	B	Ja	90 sek.	72,4 kg	445 x 432 x 1360 <sup>5</sup>

<sup>5</sup> Inkl. slange og snøhorn

## • RUSTFRIE PATRONLADETE PULVERSLOKKERE

NOHA patronladete pulverslokkere er laget for forhold hvor kravene til sikkerhet er ekstra store. Slokkerne leveres med både ABC og BC pulver av høyeste kvalitet. Profesjonelle brukere vil derfor kunne nyttiggjøre seg den ekstra slokkeeffekt dette gir og derved kunne slokke forholdsvis store branner. Slokkeren aktiveres ved å trykke ned slagknappen på toppen hvorefter den innvendige CO<sub>2</sub> patronen aktiveres og trykksetter beholderen. Påføring av pulver kontrolleres med en pulverpistol i enden av slangen. Alle slokkerne leveres i rustfritt materiale og er derfor spesielt egnet for bruk offshore, i maritime og andre korrosive miljøer. Slokkerne innehar alle nødvendige godkjenninger.



### **NOHA 6BG-S**

6 kg rustfri brannsløkker.  
Inneholder 6 kg ABC  
ammonium fosfat pulver.  
Drivgass CO<sub>2</sub>.  
Arbeidstrykk 15 bar.

### **NOHA 6BKA-S**

6 kg rustfri brannsløkker.  
Inneholder 6 kg BC  
kalium sulfat pulver.  
Drivgass CO<sub>2</sub>.  
Arbeidstrykk 15 bar.



### **NOHA 12BG-S**

12 kg rustfri brannsløkker.  
Inneholder 12 kg ABC  
ammonium fosfat pulver.  
Drivgass CO<sub>2</sub>.  
Arbeidstrykk 15 bar.

### **NOHA 12BKA-S**

12 kg rustfri brannsløkker.  
Inneholder 12 kg BC  
kalium sulfat pulver.

### **NOHA 12BK-S**

12 kg rustfri brannsløkker.  
Inneholder 12 kg BC  
kalium bikarbonat pulver.  
Drivgass CO<sub>2</sub>.  
Arbeidstrykk 15 bar.

Art. nr.	Modell	Brannklasse	EN-3 effektkl.	MED 	Effektiv tømmetid	Total vekt	L x B x H
310104	NOHA 6BG-S	ABC	34A/183B/C	Ja	27 sek.	10,9 kg	142 x 220 x 550
310105	NOHA 6BKA-S	BC	183B/C	Ja	19 sek.	10,8 kg	142 x 220 x 550
310106	NOHA 12BG-S	ABC	55A/233B/C	Ja	19,5 sek.	19,3 kg	183 x 260 x 610
310119	NOHA 12BK-S	BC	233B/C	Ja	17 sek.	19,3 kg	183 x 260 x 610
310120	NOHA 12BKA-S	BC	233B/C	Ja	17 sek.	19,3 kg	183 x 260 x 610

## • MOBILE PULVERAGGREGATER

NOHA mobile pulveraggregater er laget for de mest krevende forhold. Er spesielt egnet for verksted og petrokjemisk industri, flyplasser, skip og offshoreinstallasjoner. Aggregatene leveres med både ABC og BC pulver av høyeste kvalitet. Høy kvalitet og lang brukstid gir profesjonelle brukere et redskap med ekstra slokkeeffekt som gir en mulighet for å kunne slokke forholdsvis store branner. Aggregatene har påmontert hjul og kan fåes i rustfritt materiale for korrosive miljøer. Innehar alle nødvendige godkjenninger som finnes for de respektive områder.



### **NOHA 25HG**

25 kg mobilt pulveraggregat.  
Inneholder 25 kg ABC ammonium fosfat pulver.  
Enkel etterfylling.  
Kan leveres i rustfri utførelse.  
Drivgass CO<sub>2</sub>.  
Arbeidstrykk 15 bar.

### **NOHA 25H**

25 kg mobilt pulveraggregat.  
Inneholder 25 kg BC natrium bikarbonat pulver.  
Enkel etterfylling.  
Kan leveres i rustfri utførelse.  
Drivgass CO<sub>2</sub>.  
Arbeidstrykk 15 bar.

### **NOHA 25 HKA**

Tilsvarende med BC kalium sulfat pulver.

### **NOHA 25 HK**

Tilsvarende med BC kalium bikarbonat pulver.



### **NOHA 50HG**

50 kg mobilt pulveraggregat.  
Inneholder 50 kg ABC ammonium fosfat pulver.  
Enkel etterfylling.  
Kan leveres i rustfri utførelse.  
Drivgass N<sub>2</sub>.  
Arbeidstrykk 15 bar.

### **NOHA 50H**

50 kg mobilt pulveraggregat.  
Inneholder 50 kg BC natrium bikarbonat pulver.  
Enkel etterfylling.  
Kan leveres i rustfri utførelse.  
Drivgass N<sub>2</sub>.  
Arbeidstrykk 15 bar.

### **NOHA 50 HKA**

Tilsvarende med BC kalium sulfat pulver.

### **NOHA 50 HK**

Tilsvarende med BC kalium bikarbonat pulver.

Art. nr.	Modell	Brannklasse	DNV PED	Effektiv tømmetid	Total vekt	L x B x H
110014	NOHA 25H	BC	Ja	35 sek.	48 kg	440 x 360 x 980 <sup>o</sup>
110015	NOHA 25HG	ABC	Ja	35 sek.	48 kg	440 x 360 x 980 <sup>o</sup>
110016	NOHA 50H	BC	Ja	50 sek.	100± 1kg	680 x 520 x 990 <sup>o</sup>
110017	NOHA 50HG	ABC	Ja	50 sek.	100± 1kg	680 x 520 x 990 <sup>o</sup>

<sup>o</sup> Modellen kan leveres i rustfri utførelse

**NOHA NORWAY AS**

Lagerveien 25, 4033 Stavanger,  
tlf. 51 81 60 00, fax 51 81 60 01

**NOHA NORWAY AS**

**REGION VEST**

Spelhaugen 18,  
PB 3604 Fyllingsdalen, 5845 Bergen,  
tlf. 55 16 14 55, fax 55 16 14 56

**NOHA NORWAY AS**

**REGION ØST**

Østre Akervei 61,  
PB 10 Alnabru, 0614 Oslo,  
tlf. 22 97 13 90, fax 22 72 30 35

**NOHA NORWAY AS**

**REGION MIDT-NORGE**

Østre Rosten 14, 7491 Trondheim,  
tlf. 72 89 48 80, fax 72 89 48 81

e-mail: [sale@noha.no](mailto:sale@noha.no)  
[www.noha.no](http://www.noha.no)

